




COOL-FIT 2.0 Té 90° réduit, court

Exécution:

- PE100 SDR11 pré-isolé, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Résistant aux chocs. Couleur : Noir
- A : Raccord électrosoudable avec lèvres d'étanchéité intégrée pour un assemblage étanche à l'eau et à la vapeur
- Branche optimisée en espace : lèvres d'étanchéité du raccord de type A qui se raccorde à la branche, doit être coupée et la bague adhésive doit être utilisée.



d	d1	D	DN	SDR	PN	Code	poids	L	L1	L2	Type	z	z1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
40	32	90	32	11	16	738 204 506	0,250	81	40	36	A	22	108
50	32	90	40	11	16	738 204 509	0,340	88	44	36	A	25	117
63	32	110	50	11	16	738 204 512	0,550	97	48	36	A	30	135
75	32	125	65	11	16	738 204 515	0,750	110	55	36	A	36	121
90	32	140	80	11	16	738 204 519	1,150	124	62	36	A	43	135
110	32	160	100	11	16	738 204 524	2,000	148	72	36	A	57	148

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>