

PROGEF Standard Collet PP-H SDR11/PN10 Surface d'étanchéité combinée : plate et striée


Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Soudage conventionnel bout à bout selon DVS 2207
- IR = Compatible soudure infra rouge
- Compatible pour des connections à brides métriques (à partir de d110 aussi ANSI/ASME B 16.5)
- Jusqu'à d315, convient pour vanne papillon type 567/578 et 038/039. Au dessus, utiliser les collets PROGEF pour vannes papillon SDR11 (d355-d500)
- Joint : joint à profil EPDM No. 48 44 07, FPM No. 49 44 07
- * Matériau : PP-R, ne convient pas aux vannes papillon



d	DN	SDR	PN	MDS	Type	Code	poids
(mm)	(mm)		(bar)				(kg)
20	15	11	10	IR	A	727 798 706	0,015
25	20	11	10	IR	A	727 798 707	0,029
32	25	11	10	IR	A	727 798 708	0,042
40	32	11	10	IR	A	727 798 709	0,061
50	40	11	10	IR	A	727 798 710	0,091
63	50	11	10	IR	A	727 798 711	0,144
75	65	11	10	IR	B	727 798 712	0,243
90	80	11	10	IR	B	727 798 713	0,324
110	100	11	10	IR	B	727 798 714	0,441
125	100	11	10	IR	B	727 798 715	0,520
140	125	11	10	IR	B	727 798 716	0,800
160	150	11	10	IR	B	727 798 117	1,060
180	150	11	10	IR	B	727 798 318	1,026
200	200	11	10	IR	C	727 798 319	1,652
225	200	11	10	IR	C	727 798 120	2,100
250	250	11	10	IR	C	727 798 521	2,630
280	250	11	10	IR	C	727 798 322	2,521
315	300	11	10	IR	C	727 798 523	3,247
*	355	350	11	10	C	727 798 324	6,600
*	400	400	11	10	C	727 798 325	9,100
*	450	500	11	10	C	727 798 326	17,300
*	500	500	11	10	C	727 798 327	18,400

d	d1	d2	d3	d4	L	L1	L2	e	a
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20	26	45		16	50	29	7	1,9	
25	32	58		20	52	27	9	2,3	
32	40	68		26	54	28	10	2,9	
40	49	78		32	56	25	11	3,7	
50	60	88		40	62	32	12	4,6	
63	75	102		51	68	38	14	5,8	
75	89	122	66	61	80	43	16	6,9	30
90	105	138	78	73	80	41	17	8,2	30
110	125	158	100	90	80	40	18	10,0	30
125	132	158	114	102	82	35	25	11,4	25
140	155	188	127	114	89	39	25	12,8	27
160	175	212	151	131	107	40	25	14,6	30
180	180	212	154	148	92	40	30	17,4	30
200	232	268	203	174	100	35	32	19,3	30
225	235	268	210	184	133	45	32	20,5	30
250	285	320	252	203	120	45	36	24,0	
280	291	320	265	228	120	45	37	26,8	30
315	338	370	300	256	150	50	52	30,2	22

Valide à partir du: 03/04/2025



	d	d1	d2	d3	d4	L	L1	L2	e	a
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
*	355	373	430	342	284	162	70	40	33,9	45
*	400	427	482	387	320	172	70	46	38,2	45
*	450	514	585	400	360	225	105	60	43,0	15
*	500	530	585	442	400	231	105	60	47,8	15



Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>