

# Fiche Technique

Valide à partir du: 13/08/2024


+GF+



## ecoFIT Mamelons d'adaptation PE100, métrique R

### Exécution:

- avec bout mâle pour soudage bout à bout SDR11 et filetage mâle conique
- Ne pas utiliser de pâte d'étanchéité nuisible au PE
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.



d (mm)	Type de filetage	Pouces (inch)	DN (mm)	PN (bar)	MDS	Code	poids (kg)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	s1 (mm)	SLW (mm)
20	R	1/2	15	16	IR	753 910 556	0,013	51	23	1,9	32
25	R	3/4	20	16	IR	753 910 557	0,026	52	23	2,3	36
32	R	1	25	16	IR	753 910 558	0,028	55	23	3,0	46
40	R	1 1/4	32	16	IR	753 910 559	0,043	58	23	3,7	55
50	R	1 1/2	40	16	IR	753 910 560	0,063	60	23	4,6	65
63	R	2	50	16	IR	753 910 561	0,104	67	26	5,8	80

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>