




Manchons d'adaptation, PE100, métrique - Rp

Exécution:

- avec bout mâle pour soudage bout à bout **SDR11** et filetage femelle cylindrique
- anneau de renforcement inoxydable (A2)
- raccordement pour filetage plastique ou métallique
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PE
- assurer un montage sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.

d (mm)	Thread Type	Pouces (inch)	DN (mm)	PN (bar)	MDS	Code	poids (kg)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	s1 (mm)	SLW (mm)
20	Rp	½	15	16	IR	753 910 266	0,018	49	23	1,9	32
25	Rp	¾	20	16	IR	753 910 267	0,022	51	23	2,3	36
32	Rp	1	25	16	IR	753 910 268	0,038	55	23	3,0	46
40	Rp	1 ¼	32	16	IR	753 910 269	0,068	57	23	3,7	55
50	Rp	1 ½	40	16	IR	753 910 270	0,083	60	23	4,6	64
63	Rp	2	50	16	IR	753 910 271	0,134	62	23	5,8	80

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>