





COOL-FIT 4.0 Raccord de transition PE/acier inoxydable Avec filetage femelle Rp

Exécution:

- Raccord avec bout lisse PE100 SDR11 métrique
- Acier inoxydable 1.4404 / 316L avec filetage femelle Rp
- Joint torique EPDM
- Y compris demi-coquilles d'isolation



d	D	Thread	Pouces	DN	SDR	PN	Code	poids	D1	L	L1	L2	z
(mm)	(mm)		(inch)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	104	Rp	½	25	11	16	738 943 008	0,247	90	132	36	101	118
32	104	Rp	¾	25	11	16	738 943 018	0,272	90	132	36	101	116
32	104	Rp	1	25	11	16	738 943 028	0,297	90	132	36	101	115
40	128	Rp	1 ¼	32	11	16	738 943 009	0,683	110	157	40	91	141
50	138	Rp	1 ½	40	11	16	738 943 010	0,734	110	157	44	96	128
63	149	Rp	2	50	11	16	738 943 011	1,244	125	164	48	103	140

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>