



Mamelons d'adaptation égaux, PVC-U métrique - Rp

Exécution:

- Avec bouts mâles pour collage métrique et filetage femelle cylindrique Rp
- Raccordement seulement à un filetage en matière plastique
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U

d	Thread Type	Pouces	PN	Code	SP	poids	z	D	L
(mm)		(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	Rp	½	10	721 900 406	10	0,012	22	28	37
25	Rp	¾	10	721 900 407	10	0,018	25	34	41
32	Rp	1	10	721 900 408	10	0,035	29	42	48
40	Rp	1 ¼	10	721 900 409	10	0,063	34	52	56
50	Rp	1 ½	10	721 900 410	10	0,097	40	62	61
63	Rp	2	10	721 900 411	5	0,170	49	77	74

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>