

Fiche Technique

Valide à partir du: 21/12/2023


+GF+



Manchons d'adaptation, PVC-U métrique - Rp

Exécution:

- Avec emboîture pour collage métrique et filetage femelle cylindrique Rp
- Anneau de renforcement inoxydable (A2)
- Connexion à des fils de plastique ou métal
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U



d (mm)	Thread Type	Pouces (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
12	Rp	1/4	16	721 910 204	10	0,010	4	27	22
16	Rp	5/8	16	721 910 205	10	0,016	5	31	27
20	Rp	1/2	16	721 910 206	10	0,025	5	36	32
25	Rp	3/4	16	721 910 207	10	0,032	5	40	36
32	Rp	1	16	721 910 208	10	0,057	5	45	46
40	Rp	1 1/4	16	721 910 209	10	0,087	5	51	55
50	Rp	1 1/2	16	721 910 210	10	0,126	7	59	65
63	Rp	2	16	721 910 211	5	0,206	7	69	80

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>