

# Fiche Technique

Valide à partir du: 21/12/2023


+GF+

## Embout d'adaptation, PVC-U métrique - R



### Exécution:

- avec bout mâle et emboîture pour collage réduite métrique et filetage mâle conique R
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U



d (mm)	Thread Type	Pouces (inch)	PN (bar)	d1 (mm)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	z1 (mm)	s (mm)
12	R	1/8	16	16	721 910 555	10	0,010	35	23	27
16	R	1/2	16	20	721 910 556	10	0,016	42	28	32
20	R	3/4	16	25	721 910 557	10	0,023	47	31	36
25	R	1	16	32	721 910 558	10	0,040	54	35	46
32	R	1 1/4	16	40	721 910 559	10	0,061	60	38	55
40	R	1 1/2	16	50	721 910 560	10	0,094	66	40	65
50	R	2	16	63	721 910 561	5	0,164	78	47	80

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:

info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>