


Fiche Technique

Valide à partir du: 01/08/2024

+GF+



PROGEF Standard Manchon d'adaptation PN10 Métrique Rp



Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Avec emboîture pour soudage métrique et filetage femelle cylindrique renforcé
- Anneau de renforcement inoxydable (A2)
- Connexion à des fils de plastique ou métal
- Ne pas utiliser de pâte d'étanchéité nuisible au PP
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.

d (mm)	Type de filetage	Pouces (inch)	PN (bar)	Code	poids (kg)	L (mm)	s (mm)	z (mm)
20	Rp	¾	10	727 910 205	0,017	35	32	7
20	Rp	½	10	727 910 206	0,018	40	32	7
25	Rp	¾	10	727 910 207	0,025	42	36	7
32	Rp	1	10	727 910 208	0,040	48	46	7
40	Rp	1 ¼	10	727 910 209	0,064	53	55	7
50	Rp	1 ½	10	727 910 210	0,089	54	65	9
63	Rp	2	10	727 910 211	0,144	62	80	9

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>