



Manchon d'adaptation, PE80 métrique - Rp

Exécution:

- anneau de renforcement inoxydable (A2)
- raccordement pour filetage plastique ou métallique
- avec emboîture pour soudage métrique et filetage femelle cylindrique, renforcé
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PE
- assurer un montage sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.

d (mm)	Thread Type	Pouces (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Code	poids (kg)	Lmax (mm)	z (mm)	SLW (mm)
20	Rp	½	15	10	733 910 206	0,020	35	7	32
25	Rp	¾	20	10	733 910 207	0,026	39	7	36
32	Rp	1	25	10	733 910 208	0,042	45	7	46
40	Rp	1 ¼	32	10	733 910 209	0,068	53	7	55
50	Rp	1 ½	40	10	733 910 210	0,098	54	9	65
63	Rp	2	50	10	733 910 211	0,155	62	9	80

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>