



ecoFIT Courbe à 90° PE100 d20-500mm / SDR11

Exécution:

- Soudage conventionnel bout à bout selon DVS 2207
- IR = Compatible Infrarouge (IR Plus). Choisir les paramètres de soudage: PE100

d	DN	PN	MDS	Code	poids	Lmax	r	s1	z	Bm1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	IR	753 018 706	0,007	48,0	15,00	1,9	38	23
25	20	16	IR	753 018 707	0,013	54,5	19,00	2,3	42	23
32	25	16	IR	753 018 708	0,025	62,0	24,00	2,9	46	22
40	32	16	IR	753 018 709	0,041	71,0	30,00	3,7	51	21
50	40	16	IR	753 018 710	0,065	83,0	37,00	4,6	58	21
63	50	16	IR	753 018 711	0,124	97,5	45,00	5,8	66	21
75	65	16	IR	753 018 742	0,190	134,7	71,25	6,8	97	21
90	80	16	IR	753 018 743	0,325	145,0	85,50	8,2	100	22
110	100	16	IR	753 018 744	0,590	196,5	104,50	10,0	142	25
125	100	16	IR	753 018 745	0,999	207,5	126,00	11,4	145	34
140	125	16	IR	753 018 746	1,385	232,0	142,00	12,7	162	38
160	150	16	IR	753 018 747	2,029	263,0	162,00	14,6	183	40
180	150	16	IR	753 018 748	2,751	290,0	182,00	16,4	200	38
200	200	16	IR	753 018 749	3,729	320,0	202,00	18,2	220	40
225	200	16	IR	753 018 750	5,252	357,5	227,00	20,5	245	41
250	250	16		753 018 621	6,713	379,2	232,00	22,7	254	48
280	250	16		753 018 622	9,885	424,6	263,00	25,4	285	52
315	300	16		753 018 623	14,158	478,2	297,00	28,6	321	48
355	350	16		753 018 624	18,000	523,5	330,00	32,3	346	70
400	400	16		753 018 625	24,020	566,1	350,00	36,3	366	70
450	450	16		753 018 626	35,360	651,2	400,00	40,9	426	70
500	500	16		753 018 627	47,370	721,3	445,00	45,5	471	90

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>