





COOL-FIT 4.0 Raccord de transition PE/acier inoxydable Avec filetage mâle R

Exécution:

- Raccord avec bout lisse PE100 SDR11 métrique
- Filetage mâle R acier inoxydable 1.4404 / 316L
- Joint torique EPDM
- Y compris demi-coquilles d'isolation



d	D	Thread	Pouces	DN	SDR	PN	Code	poids	D1	L1	L2	z
(mm)	(mm)		(inch)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	103	R	1/2	25	11	16	738 943 508	0,224	90	36	80	130
32	103	R	3/4	25	11	16	738 943 518	0,232	90	36	80	134
32	103	R	1	25	11	16	738 943 528	0,241	90	36	80	134
40	128	R	1 1/4	32	11	16	738 943 509	0,655	110	40	91	156
50	138	R	1 1/2	40	11	16	738 943 510	1,020	110	44	96	168
63	149	R	2	50	11	16	738 943 511	1,458	125	48	103	179

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>