



Transmetteur de niveau type 2260 Mesure en continu, Version display, 4-20 mA

- Principe : sans contact mesure par ultrasons
- Plage de mesure: 0.2...4 m, 0.25...6 m, 0.45...15 m
- Type de capteur: PP ou PVDF
- Sortie : 4-20mA, 4 fils
- Afficheur intégré, programmation sur clavier
- Alimentation : 12...36 V CC

Operating Range	Process Connection	Process Connection Size	Communication Interface	Electrical connection	No
0.2 - 4 m	Filetage	BSP 1.5"	4-20 mA	Terminal	2260-P-0DB-4
0.25 - 6 m	Filetage	BSP 2"	4-20 mA	Terminal	2260-P-0DB-6
0.45 - 15 m	Bride	DN125	4-20 mA	Terminal	2260-P-0DF-15
0.2 - 4 m	Filetage	BSP 1.5"	4-20 mA	Terminal	2260-V-0DB-4
0.25 - 6 m	Filetage	BSP 2"	4-20 mA	Terminal	2260-V-0DB-6
0.45 - 15 m	Bride	DN125	4-20 mA	Terminal	2260-V-0DF-15
0.35 - 8 m	Filetage	BSP 2"	4-20 mA	Terminal	2260-P-0DB-8
0.35 - 8 m	Filetage	BSP 2"	4-20 mA	Terminal	2260-V-0DB-8
0.35 - 8 m	Filetage	NPT 2"	4-20 mA	Terminal	2260-P-0DN-8
0.35 - 8 m	Filetage	NPT 2"	4-20 mA	Terminal	2260-V-0DN-8
0.2 - 4 m	Filetage	NPT 1.5"	4-20 mA	Terminal	2260-P-0DN-4
0.25 - 6 m	Filetage	NPT 2"	4-20 mA	Terminal	2260-P-0DN-6
0.45 - 15 m	Bride	ANSI 5"	4-20 mA	Terminal	2260-P-0DA-15
0.2 - 4 m	Filetage	NPT 1.5"	4-20 mA	Terminal	2260-V-0DN-4
0.25 - 6 m	Filetage	NPT 2"	4-20 mA	Terminal	2260-V-0DN-6
0.45 - 15 m	Bride	ANSI 5"	4-20 mA	Terminal	2260-V-0DA-15

Measuring range (m)	capteur type	Code	PF	poids (kg)
0,20 - 4,00	PP	159 300 090	3 86 376 005	0,790
0,25 - 6,00	PP	159 300 092	3 86 376 005	0,790
0,45 - 15,00	PP	159 300 094	3 86 376 005	3,000
0,20 - 4,00	PVDF	159 300 101	3 86 376 005	0,790
0,25 - 6,00	PVDF	159 300 103	3 86 376 005	0,790
0,45 - 15,00	PVDF	159 300 105	3 86 376 005	5,000
0,35 - 8,00	PP	159 300 107	3 86 376 005	0,790
0,35 - 8,00	PVDF	159 300 108	3 86 376 005	0,790
0,35 - 8,00	PP	159 300 109	3 86 376 005	0,790
0,35 - 8,00	PVDF	159 300 110	3 86 376 005	0,790
0,20 - 4,00	PP	159 300 120	3 86 376 005	0,790
0,25 - 6,00	PP	159 300 122	3 86 376 005	0,790
0,45 - 15,00	PP	159 300 124	3 86 376 005	5,000
0,20 - 4,00	PVDF	159 300 131	3 86 376 005	0,790
0,25 - 6,00	PVDF	159 300 133	3 86 376 005	0,790
0,45 - 15,00	PVDF	159 300 135	3 86 376 005	0,790

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>