

Quantité	Description
1	Foot valve 2L-G5/8 PE/V,E/C U2  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 98070966 Des clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour. Ils incluent aussi : - Unité de commutation Reed avec deux flotteurs pour l'indication de niveau bas et niveau vide (mode de commutation réglable NO ou NF). - Câble avec gaine en PE. - Fiche M 12 pour connecter la pompe doseuse DDA, DDC, DDE. - Capuchon en PE, diam.58 mm, pour montage dans les réservoirs cylindriques Grundfos, ou pour utilisation avec des adaptateurs. Technique: Débit max: 60 l/h Indication du niveau: Niveau bas et réservoir vide Matériaux: Matériau: Plastique PE Bille de clapet: Céramique Al2O3 Joint: Caoutchouc FKM/EPDM Gaine de câble: Plastique PE Installation: Type raccordement: Connection pack Taille du raccordement: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Donnée électrique: Longueur du câble: 5 m Type de prise: Circulaire Taille de la fiche: M12 Autres: Poids net: 0.6 kg Poids brut: 0.6 kg



ENKIA

Nom Société: Enkia

Créé par:

Téléphone: 080862856

E-mail: info@enkia.eu

Date: 19/02/2026

Quantité	Description
1	Volume d'expédition: 0.005 m3



ENKIA

Nom Société: Enkia

Créé par:

Téléphone: 080862856

E-mail: info@enkia.eu

Date: 19/02/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Foot valve 2L-G5/8 PE/V,E/C U2
Code article:	98070966
Numéro EAN::	5710628437946
Technique:	
Débit max:	60 l/h
Indication du niveau:	Niveau bas et réservoir vide
Matériaux:	
Matériau:	Plastique PE
Bille de clapet:	Céramique Al ₂ O ₃
Joint:	Caoutchouc FKM/EPDM
Gaine de câble:	Plastique PE
Installation:	
Type raccordement:	Connection pack
Taille du raccordement:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Donnée électrique:	
Longueur du câble:	5 m
Type de prise:	Circulaire
Taille de la fiche:	M12
Autres:	
Poids net:	0.6 kg
Poids brut:	0.6 kg
Volume d'expédition:	0.005 m ³

