

Fiche Technique

Valide à partir du: 01/08/2024


+GF+



PROGEF Standard Douilles cannelées PN10 Métrique

Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Avec bout mâle pour soudage dans l'emboîture métrique et tubulure cylindrique



d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Code	poids (kg)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
20	20	10	727 960 406	0,008	78	27	14
25	25	10	727 960 407	0,014	91	36	16
32	32	10	727 960 408	0,025	100	36	18
40	40	10	727 960 409	0,038	104	42	20
50	50	10	727 960 610	0,061	113	48	23
63	60	10	727 960 611	0,084	147	50	27

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>