



COOL-FIT 4.0 Élément de montage type 313 Rp d32/d225

Exécution:

- PE100 SDR11 pré-isolé, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Résistant aux chocs. Couleur : Noir
- Avec départ fileté pour capteur (exemple température, pression)
- A : Raccord électrosoudable avec lèvre d'étanchéité intégrée pour un assemblage étanche à l'eau et à la vapeur
- B : Raccord à emboîtement avec extrémité libre

d (mm)	D (mm)	Thread (inch)	Pouces (inch)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	poids (kg)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Type
32	90	Rp	½	25	11	16	738 313 608	0,169	92	79	36	18	A
40	110	Rp	½	32	11	16	738 313 609	0,267	105	87	40	22	A
40	110	Rp	¾	32	11	16	738 313 659	0,269	108	87	40	22	A
50	110	Rp	½	40	11	16	738 313 610	0,354	107	94	44	25	A
50	110	Rp	¾	40	11	16	738 313 660	0,356	110	94	44	25	A
63	125	Rp	½	50	11	16	738 313 611	0,537	120	103	48	30	A
63	125	Rp	¾	50	11	16	738 313 661	0,539	123	103	48	30	A
75	140	Rp	½	65	11	16	738 313 612	0,773	127	116	55	36	A
75	140	Rp	¾	65	11	16	738 313 662	0,774	130	116	55	36	A
90	160	Rp	½	80	11	16	738 313 613	1,164	139	130	62	43	A
90	160	Rp	¾	80	11	16	738 313 663	1,165	142	130	62	43	A
110	180	Rp	½	100	11	16	738 313 614	1,944	151	154	72	57	A
110	180	Rp	¾	100	11	16	738 313 664	1,944	154	154	72	57	A
140	225	Rp	½	125	11	16	738 313 616	3,974	187	175	84	66	A
140	225	Rp	¾	125	11	16	738 313 666	3,964	190	175	84	66	A
160	250	Rp	½	150	11	16	738 313 617	2,496	134	165	90	330	B
160	250	Rp	¾	150	11	16	738 313 667	2,489	134	165	90	330	B
225	315	Rp	½	200	11	16	738 313 620	5,155	166	185	110	370	B
225	315	Rp	¾	200	11	16	738 313 670	5,146	169	185	110	370	B

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>