




COOL-FIT 4.0 Manchons d32-d250

Exécution:

- PE100 SDR11 pré-isolé, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Résistant aux chocs. Couleur : Noir
- Raccord électrosoudable avec lèvre d'étanchéité intégrée pour un assemblage étanche à l'eau et à la vapeur



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Code	poids (kg)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	90	25	16	738 913 108	0,179	97	127	36	5
40	110	32	16	738 913 109	0,129	117	133	40	3
50	110	40	16	738 913 110	0,169	117	141	44	3
63	125	50	16	738 913 111	0,240	132	149	48	3
75	140	65	16	738 913 112	0,520	147	163	55	3
90	160	80	16	738 913 113	0,750	168	178	62	4
110	180	100	16	738 913 114	0,831	188	198	72	4
140	225	125	16	738 913 116	1,565	233	221	84	3
160	250	150	16	738 913 117	1,726	258	233	90	3
225	315	200	16	738 913 120	3,783	324	275	110	5
250	355	250	16	738 913 121	5,767	364	298	124	0

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>