




Mamelons courts COOL-FIT 4.0 avec isolation, d32-d225

Exécution:

- PE100 SDR 11/17 pré-isolés, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Résistant aux chocs. Couleur : Noir
- Pour des connexions courtes entre les raccords COOL-FIT 4.0 Type A



d	D	DN	SDR	PN	Code	poids	L1	z
(mm)	(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)
32	90	25	11	16	738 913 408	0,126	36	151
40	110	32	11	16	738 913 409	0,188	40	155
50	110	40	11	16	738 913 410	0,226	44	163
63	125	50	11	16	738 913 411	0,328	48	171
75	140	65	11	16	738 913 412	0,447	55	185
90	160	80	11	16	738 913 413	0,631	62	199
110	180	100	11	16	738 913 414	0,929	72	219
140	225	125	11	16	738 913 416	1,101	84	243
160	250	150	17	10	738 913 417	1,576	90	255
225	315	200	17	10	738 913 420	3,254	110	295

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>