

Caractéristiques

- Indiquer le diamètre extérieur du tuyau
- Manchette en élastomère, segments de serrage collés compris

DN	Ø Tube	Poids	
50	60	0,14	
80	89	0,21	
100	108	0,26	
100	114	0,26	
125	133	0,35	
150	159	0,65	
150	168	0,52	
200	219	1,20	

Caractéristiques

- Indiquer le diamètre extérieur du tuyau
- Manchette en élastomère, segments de serrage collés compris

DN	Ø Tube	Poids	
50	66	0,14	
60	77	0,14	
65	82	0,16	
80	98	0,24	
100	118	0,28	
125	144	0,37	
150	170	0,69	
200	222	1,30	
250	274	1,67	
300	326	1,98	

Caractéristiques

- En POM
- Denture « à tourillon »

DN	Ø Tube	Poids	
20	½"	0,003	
25	¾"	0,004	
32	1"	0,009	
40	1¼"	0,019	
50	1½"	0,027	
63	2"	0,040	
75		0,042	
90		0,054	
110		0,102	
125		0,151	
140		0,155	
160		0,194	

Manchette

pour bride économique, protégée contre les poussées Réf 7601 (en acier)

Réf 7531



Manchette

pour bride économique, protégée contre les poussées Réf 7602 (en fonte)

Réf 7532



Bague de serrage « Standard »

pour les tuyaux en PE, pour l'ensemble des produits Hawle avec raccords emboîtés de tuyau ISO

Réf 6932

