


Fiche Technique

+GF+

Valide à partir du: 25/01/2025



**PROGEF Standard Manchon union
PN10**



Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Avec emboîture métrique à souder
- Surface d'étanchéité : Avec joint torique
- Pour les dimensions d75-110, merci de voir les consignes pour l'installation

d75-d110 nouvelle conception de filetage depuis 2022

d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	FKM Code	poids (kg)
16	10	727 510 155	727 520 155	0,020
20	10	727 510 156	727 520 156	0,038
25	10	727 510 157	727 520 157	0,062
32	10	727 510 158	727 520 158	0,080
40	10	727 510 159	727 520 159	0,137
50	10	727 510 160	727 520 160	0,136
63	10	727 510 161	727 520 161	0,251
75	10	727 510 192	727 520 192	0,427
90	10	727 510 193	727 520 193	0,625
110	10	727 510 194	727 520 194	1,161

d (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	G (inch)	z1 (mm)	z2 (mm)	Size	O-Ring EPDM	O-Ring FKM
16	18	24	35	3/4	3	9	15,54 x 2,62	748.410.005	749.410.005
20	19	26	48	1	3	10	20,22 x 3,53	748.410.006	749.410.006
25	21	28	58	1 1/4	3	10	28,17 x 3,53	748.410.007	749.410.007
32	23	30	65	1 1/2	3	10	32,93 x 3,53	748.410.008	749.410.008
40	25	34	79	2	3	12	40,65 x 5,34	748.410.009	749.410.009
50	28	39	91	2 1/4	3	14	46,99 x 5,34	748.410.010	749.410.010
63	32	47	111	2 3/4	3	18	59,69 x 5,34	748.410.011	749.410.011
75	36	51	138	S110x5	3	18	74,63 x 5,34	748.410.383	749.410.383
90	42	55	161	S130x5	5	18	94,62 x 5,34	748.410.248	749.410.248
110	49	54	191	S155x5	6	12	114,7 x 6,99	748.410.384	749.410.384

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>