




ecoFIT Té égal 90° PE100
d20-500mm / SDR11

Exécution:

- Soudage conventionnel bout à bout selon DVS 2207
- IR = Compatible Infrarouge (IR Plus). Choisir les paramètres de soudage: PE100



d	DN	PN	MDS	Code	poids	L1/L2	Lmax	Q1/Q2	s1
(mm)	(mm)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	16	IR	753 208 606	0,013	38	76,0	17	1,9
25	20	16	IR	753 208 607	0,021	42	84,0	17	2,3
32	25	16	IR	753 208 608	0,042	46	92,0	17	2,9
40	32	16	IR	753 208 609	0,065	51	102,0	22	3,7
50	40	16	IR	753 208 610	0,111	58	116,0	22	4,6
63	50	16	IR	753 208 611	0,202	66	132,0	21	5,8
75	65	16	IR	753 208 612	0,312	75	150,0	20	6,8
90	80	16	IR	753 208 613	0,553	90	180,0	20	8,2
110	100	16	IR	753 208 614	1,002	110	220,0	20	10,0
125	100	16	IR	753 208 615	1,509	125	250,0	25	11,4
140	125	16	IR	753 208 616	2,105	140	280,0	28	12,7
160	150	16	IR	753 208 617	3,085	160	320,0	28	14,6
180	150	16	IR	753 208 618	5,740	214	428,0	94	16,4
200	200	16	IR	753 208 619	5,982	200	400,0	35	18,2
225	200	16	IR	753 208 620	8,090	220	440,0	35	20,5
250	250	16		753 208 621	10,770	225	450,0	68	22,7
280	250	16		753 208 622	15,950	265	530,0	87	25,4
315	300	16		753 208 623	21,285	285	570,0	88	28,6
355	350	16		753 208 624	32,600	345	690,0	105	32,3
400	400	16		753 208 625	42,900	365	730,0	105	36,4
450	450	16		753 208 626	63,300	425	850,0	135	40,9
500	500	16		753 208 627	86,000	470	940,0	155	45,5

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>