



Coudes 90° de transition PE/laiton, avec filetage mâle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- livrés en kit

d (mm)	R (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
20	¾	720 100 756	80,92	1	0,240	31	96	30
25	¾	720 100 757	80,92	1	0,260	36	97	35
32	1	720 100 758	80,92	1	0,368	44	98	40
32	1 ¼	720 100 766	101,61	1	0,500	44	100	50
32	1 ½	720 100 767	101,61	1	0,562	44	100	60
40	1	720 100 771	112,64	1	0,511	54	107	50
40	1 ¼	720 100 759	95,74	1	0,534	54	109	50
40	1 ½	720 100 772	112,64	1	0,615	54	109	60
50	1	720 100 776	125,72	1	0,677	66	116	60
50	1 ¼	720 100 777	125,72	1	0,771	66	118	60
50	1 ½	720 100 760	107,64	1	0,734	66	118	60
63	1 ¼	720 100 782	155,48	1	1,040	81	128	70
63	1 ½	720 100 783	155,48	1	1,039	81	128	70
63	2	720 100 761	142,73	1	1,108	81	132	70



Coudes à 90° de transition, PE/laiton, avec filetage femelle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- livrés en kit

d (mm)	Rp (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
32	1	720 100 258	93,15	1	0,359	44	89	40
40	1 ¼	720 100 259	109,14	1	0,525	54	100	50
50	1 ½	720 100 260	121,71	1	0,825	66	109	60
63	1	720 100 281	158,06	1	1,420	81	123	70
63	1 ¼	720 100 282	158,06	1	1,391	81	123	70
63	1 ½	720 100 283	158,06	1	1,305	81	123	70
63	2	720 100 261	151,37	1	1,165	81	123	70



Manchons de transition PE/laiton avec écrou libre

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 16 bars eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- Livrés en kit (système modulaire pour d'autres combinaisons avec adaptateur fileté et réductions)
- Livrés pour application eau, avec joint plat (testé par KTW et WRC)

d (mm)	Rp (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)
25	¾	720 910 007	90,60	1	0,232	36	15	104
32	1	720 910 008	99,08	1	0,297	44	20	110
32	1 ¼	720 910 018	sur demande	1	0,460	44	22	114
40	1	720 910 009	sur demande	1	0,465	54	21	119
40	1 ¼	720 910 019	sur demande	1	0,520	54	25	123
40	1 ½	720 910 029	sur demande	1	0,577	54	28	123
50	1	720 910 020	sur demande	1	0,635	66	20	128

le tableau se poursuit à la page suivante