

Fiche Technique

Valide à partir du: 01/08/2024


+GF+



Manchons d'adaptation, PVC-U métrique - Rp

Exécution:

- Avec emboîture pour collage métrique et filetage femelle cylindrique Rp
- Raccordement seulement à un filetage en matière plastique
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U



d (mm)	Type de filetage	Pouces (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
75	Rp	2 1/2	10	721 916 012	10	0,220	7	82	90
90	Rp	3	10	721 916 013	5	0,365	9	94	110
110	Rp	4	10	721 916 014	5	0,536	9	110	130

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>