

Raccords de transition



Manchons de transition, PE/laiton, avec filetage mâle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- livrés en kit

R (inch)	d (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
½	20	720 920 756	59,06	1	0,187	31	110	30
1	20	720 920 754	69,73	1	0,344	44	124	40
¾	25	720 920 757	60,96	1	0,254	36	111	35
1	25	720 920 763	69,73	1	0,340	44	124	40
½	32	720 920 764	69,73	1	0,213	44	121	30
¾	32	720 920 765	69,73	1	0,268	44	122	35
1	32	720 920 758	62,17	1	0,340	44	117	40
1 ¼	32	720 920 766	82,82	1	0,489	54	135	50
1 ½	32	720 920 767	82,82	1	0,635	60	143	60
2	32	720 920 768	128,11	1	1,000	81	157	70
1	40	720 920 771	87,09	1	0,364	54	133	40
1 ¼	40	720 920 759	70,25	1	0,514	54	127	50
1 ½	40	720 920 772	87,09	1	0,645	66	143	60
2	40	720 920 773	128,11	1	0,961	81	157	70
1	50	720 920 776	98,96	1	0,367	66	141	40
1 ¼	50	720 920 777	98,96	1	0,554	66	143	50
1 ½	50	720 920 760	80,92	1	0,652	66	135	60
2	50	720 920 778	128,11	1	0,971	81	157	70
1	63	720 920 781	92,08	1	0,441	81	151	40
1 ¼	63	720 920 782	122,59	1	0,600	81	153	40
1 ½	63	720 920 783	122,59	1	0,712	81	153	60
2	63	720 920 761	109,86	1	0,943	81	147	70



Manchons de transition, PE/laiton, avec filetage femelle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- fixation du tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- livrés en kit

d (mm)	Rp (inch)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
32	1	720 920 258	74,39	1	0,306	44	108	40
40	1 ¼	720 920 259	83,69	1	0,496	54	118	50
50	1 ½	720 920 260	95,02	1	0,725	66	126	60
63	1	720 920 281	125,20	1	1,300	81	138	70
63	1 ¼	720 920 282	125,20	1	1,230	81	138	70
63	1 ½	720 920 283	125,20	1	1,134	81	138	70
63	2	720 920 261	118,46	1	1,057	81	138	70