



Tés



Tés 90°, avec départ à souder (kit) égaux ou réduits

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Dispositif de serrage intégré (jusqu'au d 63 mm)
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- Livré en kit avec manchon ou réduction ELGEF® Plus


d (mm)	d2 (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)
20	20	753 201 606	37,05	1	0,161	35	90	34	11	92	67
25	25	753 201 607	38,18	1	0,122	35	90	34	11	92	70
32	32	753 201 608	39,51	1	0,201	44	102	36	15	100	74
40	32	193 281 006	sur demande	1	0,288	54	120	39	21	127	95
40	40	753 201 609	43,80	1	0,285	54	120	39	21	114	82
50	32	193 281 007	sur demande	1	0,364	66	135	43	24	144	108
50	40	193 281 008	sur demande	1	0,407	66	135	43	24	140	104
50	50	753 201 610	59,60	1	0,389	66	135	43	24	126	90
63	32	193 280 997	sur demande	1	0,550	81	152	48	28	173	125
63	40	193 281 009	sur demande	1	0,566	81	152	48	28	169	121
63	50	193 281 010	sur demande	1	0,628	81	152	48	28	165	117
63	63	753 201 611	65,86	1	0,615	81	152	48	28	150	102
90	63	193 281 011	sur demande	1	1,311	112	202	61	41	182	120
90	90	753 201 613	113,99	1	1,342	112	202	61	41	146	84
110	90	193 281 012	sur demande	1	2,343	136	242	65	56	200	127
110	110	753 201 614	163,10	1	2,329	136	242	65	56	161	88
125	90	193 281 013	sur demande	1	3,146	151	256	75	53	214	132
125	125	753 201 615	217,17	1	2,960	151	256	75	53	174	92
160	110	193 281 030	sur demande	1	7,443	196	325	92	71	271	168
160	160	753 201 617	360,65	1	6,359	196	325	92	71	206	103
180	125	193 281 031	sur demande	1	9,654	225	344	90	82	330	190
180	180	753 201 618	544,06	1	8,561	225	344	90	82	250	110



Tés 90°, égaux, avec fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage


d (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)	Tube SDR
20	753 211 606	26,97	1	0,085	35	88	32	11	92	67	9-11
25	753 211 607	26,97	1	0,075	35	90	32	11	92	70	9-11
32	753 211 608	26,97	1	0,118	44	102	34	15	100	74	9-11
40	753 211 609	31,05	1	0,175	54	119	39	21	114	82	9-11
50	753 211 610	39,37	1	0,252	66	135	42	24	126	90	9-11
63	753 211 611	44,84	1	0,407	81	151	46	28	150	102	9-17.6



Tés 90°, égaux

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage


d (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)	Tube SDR
75	753 211 612	58,85	1	0,569	97	178	54	35	143	87	9-17.6
90	753 201 813	73,61	1	0,891	115	205	62	41	161	94	9-17.6
110	753 201 814	115,97	1	1,576	140	255	72	56	184	104	9-17.6
125	753 201 815	151,28	1	2,212	161	276	78	60	207	113	9-17.6
160	753 201 817	272,01	1	4,386	196	325	92	71	206	103	11-17.6
180	753 201 818	414,83	1	6,796	225	344	90	82	250	110	11-17.6



Tés 90°, égaux

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- 2 zones de soudage séparées

d (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)	Tube SDR
200	753 201 819	1.244,31	1	10,800	250	590	104	191	250	117	11-26
225	753 201 820	1.585,86	1	15,900	280	636	112	206	270	122	11-26
250	753 201 821	2.069,16	1	18,900	310	685	123	220	288	127	11-26



Kit tés réduits

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Dispositif de serrage intégré (jusqu'au d 63 mm)
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- Livrés sous forme de kits incluant un manchon ELGEF® Plus et une réduction mâle à bouts lisses

d (mm)	d2 (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	H (mm)
40	20	193 281 004	sur demande	1	0,314	54	120	39	21	244	41
40	25	193 281 005	sur demande	1	0,319	54	120	39	21	244	41
75	40	193 280 998	sur demande	1	1,060	97	187	61	33	296	49
90	50	193 280 999	sur demande	1	1,655	112	202	61	41	336	55
110	63	193 280 961	sur demande	1	2,812	136	242	65	56	336	63
125	63	193 280 963	sur demande	1	3,673	151	256	75	53	361	63
125	110	193 280 965	sur demande	1	3,920	151	256	75	53	389	82
180	90	193 281 032	sur demande	1	10,891	225	344	90	82	487	79
180	110	193 281 033	sur demande	1	10,465	225	344	90	82	495	82