



Colliers de prise en charge avec départ orientable sur 360°

- **PE 100 SDR 11 (ISO S5)**
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- avec perforateur incorporé pour perçage des tubes sous pression
- complets avec partie inférieure
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- sortie lisse
- bouchon d'étanchéité avec joint torique
- d315-400 mm : application restreinte pour les tuyaux d355 et d400 mm. Ne convient pas pour les tuyaux si l'épaisseur de paroi est plus grande que les tuyaux SDR17. Pour les tuyaux SDR11, les colliers de prise en charge 193131867 et 193131877 doivent être utilisés.
- partie inférieure moulée d'une pièce avec la selle
- * = livraison sans selle inférieure, pour assemblage Top Load avec outil 799.350.475; adaptateur de prise coudé (799.350.340) nécessaire

	d	d1	Code	EUR	SP	poids	d2	H	H1	L	L1	z
	(mm)	(mm)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	63	20	193 131 402	sur demande	1	0,697	32	186	108	165	71	130
	63	25	193 131 403	sur demande	1	0,637	32	186	108	165	71	130
	63	32	193 131 404	sur demande	1	0,701	32	186	108	165	76	130
	63	40	193 131 405	sur demande	1	0,718	32	186	108	165	81	137
	63	63	193 131 437	sur demande	1	1,426	32	134	112	165	100	160
	75	20	193 131 442	sur demande	1	0,831	32	191	113	165	71	130
	75	25	193 131 443	sur demande	1	0,830	32	191	113	165	71	130
	75	32	193 131 444	sur demande	1	0,812	32	191	113	165	76	130
	75	40	193 131 445	sur demande	1	0,849	32	191	113	165	81	137
	75	63	193 131 447	sur demande	1	1,549	32	240	118	165	100	160
	90	20	193 131 452	sur demande	1	0,794	32	199	121	165	71	130
	90	25	193 131 453	sur demande	1	0,790	32	199	121	165	71	130
	90	32	193 131 454	sur demande	1	0,770	32	199	121	165	76	130
	90	40	193 131 455	sur demande	1	0,811	32	199	121	165	81	137
	90	63	193 131 457	sur demande	1	1,494	32	248	126	165	100	160
*	110	20	193 131 462	sur demande	1	0,826	32	209	131	182	71	130
*	110	25	193 131 463	sur demande	1	0,808	32	209	131	182	71	130
*	110	32	193 131 464	sur demande	1	0,831	32	209	131	182	76	130
*	110	40	193 131 465	sur demande	1	0,805	32	209	131	182	81	137
*	110	63	193 131 467	sur demande	1	1,097	35	258	136	182	100	160
	125	20	193 131 472	sur demande	1	0,880	32	216	138	165	71	130
	125	25	193 131 473	sur demande	1	0,878	32	216	138	165	71	130
	125	32	193 131 474	sur demande	1	0,878	32	216	138	165	76	130
	125	40	193 131 475	sur demande	1	0,874	32	216	138	165	81	137
	125	63	193 131 477	sur demande	1	1,184	35	265	143	165	100	160
	140	20	193 131 482	sur demande	1	0,887	32	233	146	165	71	130
	140	25	193 131 483	sur demande	1	0,874	32	233	146	165	71	130
	140	32	193 131 484	sur demande	1	0,894	32	233	146	165	76	130
	140	40	193 131 485	sur demande	1	0,920	32	233	146	165	81	137
	140	63	193 131 487	sur demande	1	1,180	35	273	151	165	100	160
*	160	20	193 131 492	sur demande	1	0,916	32	243	156	182	71	130
*	160	25	193 131 493	sur demande	1	0,912	32	243	156	182	71	130
*	160	32	193 131 494	sur demande	1	0,915	32	243	156	182	76	130
*	160	40	193 131 495	sur demande	1	0,936	32	243	156	182	81	137
*	160	63	193 131 497	sur demande	1	1,221	35	283	161	182	100	160
	180	20	193 131 502	sur demande	1	0,994	32	244	166	165	71	130
	180	25	193 131 503	sur demande	1	1,001	32	244	166	165	71	130
	180	32	193 131 504	sur demande	1	0,957	32	244	166	165	76	130
	180	40	193 131 505	sur demande	1	1,007	32	244	166	165	81	137
	180	63	193 131 507	sur demande	1	1,587	35	293	171	165	100	160
	200	20	193 131 512	sur demande	1	1,015	32	254	176	165	71	130
	200	40	193 131 515	sur demande	1	1,024	32	254	176	165	81	137
	200	32	193 131 514	sur demande	1	0,985	32	254	176	165	76	130
	200	25	193 131 513	sur demande	1	1,015	32	254	176	165	71	130
	200	63	193 131 517	sur demande	1	1,290	35	303	181	165	100	160
	225	20	193 131 522	sur demande	1	1,016	32	266	188	165	71	130
	225	25	193 131 523	sur demande	1	1,025	32	266	188	165	71	130

le tableau se poursuit à la page suivante