



Manjon réduit MULTI/JOINT® 3107 Plus, très grande plage de tolérance, verrouillé, Uni/Fiksers

Exécution:

- Compatible avec tout type de matériaux de tubes
- Compatible avec les réseaux d'eau et de gaz
- Fonte ductile GGG45 corps et brides conformes à la norme EN-GJS 450-10
- Revêtement epoxy resicoat répondant aux normes standards GSK et pr EN14901
- Joint NBR ou EPDM, conforme à la norme EN682 (-5°C à +50°C), EPDM conforme à la norme EN 681-1 (0°C à +50°C)
- Déviation angulaire max admissible : 8 ° nominal par extrémité
- Acier inoxydable de qualité A4 (AISI 316) Uni/Fikser®
- Acier inoxydable de qualité A2 (AISI 304) ou A4 (AISI316) pour vis, écrous et rondelles
- Capuchon hygiénique compris pour les DN50 - DN825


Recommandations:

- Veuillez lire le manuel technique
- Pour tous les tubes plastiques, l'utilisation d'une douille d'appui en inox (voir accessoires) est fortement conseillée et même dans certains cas obligatoire. Se reporter à notre manuel technique.
- Attention, lors de l'utilisation d'un MULTI/JOINT® DN625 à DN800 sur des tubes en matière plastique, l'utilisation d'une douille d'appui MJ DN625 - DN800 (voir accessoires) est obligatoire
- * DN350 & DN400 pour les tube en matière plastique = PN 10 bar eau / MOP 5 bar gaz

Remarque:

ID min. = Profondeur minimum d'insertion

DN625 - DN825 pour les applications d'eau uniquement



DN-DN (mm)	Plage de tolérance 1 (mm)	Plage de tolérance (mm)	NBR / A2 Code	EUR
50 - 65	46 - 71	63 - 90	709 405 218	260,33
65 - 80	63 - 90	84 - 105	709 405 220	277,83
80 - 100	84 - 105	104 - 132	709 405 224	319,40
100 - 125	104 - 132	132 - 155	709 405 232	393,78
100 - 150	104 - 132	154 - 192	709 405 236	455,03
125 - 150	132 - 155	154 - 192	709 405 238	472,53
150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 405 248	551,26
200 - 225	192 - 232	230 - 268	709 405 278	815,98
200 - 250	192 - 232	267 - 310	709 405 281	sur demande
225 - 250	230 - 268	267 - 310	709 405 282	956,00
250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 405 286	1.141,95
300 - 350	315 - 356	352 - 393	709 405 288	2.566,56
300 - 400	315 - 356	392 - 433	709 405 289	3.095,73
350 - 400	352 - 393	392 - 433	709 405 290	3.095,72
400 - 425	392 - 433	432 - 464	709 405 293	3.381,70
400 - 450	392 - 433	450 - 482	709 405 292	3.461,58
425 - 475	432 - 464	481 - 513	709 405 295	4.689,57
450 - 500	450 - 482	500 - 532	709 405 294	4.782,42
500 - 550	500 - 532	548 - 580	709 405 296	4.831,20
550 - 600	548 - 580	605 - 637	709 405 297	5.047,65
600 - 625	605 - 637	630 - 662		sur demande
600 - 675	605 - 637	665 - 697		sur demande
600 - 700	605 - 637	709 - 741		sur demande

DN-DN (mm)	EPDM / A2 Code	EUR	poids (kg)	NBR / A4 Code	EUR
50 - 65	709 405 618	260,33	5,500	709 405 018	273,46
65 - 80	709 405 620	277,83	6,700	709 405 020	293,13
80 - 100	709 405 624	319,40	8,000	709 405 024	336,90
100 - 125	709 405 632	393,78	11,600	709 405 032	415,66
100 - 150	709 405 636	455,03	15,200	709 405 036	483,47
125 - 150	709 405 638	472,53	16,700	709 405 038	496,58
150 - 200	709 405 648	551,26	24,800	709 405 048	581,91
200 - 225	709 405 678	815,98	37,000	709 405 078	857,55
200 - 250	709 405 681	sur demande	37,400	709 405 081	sur demande
225 - 250	709 405 682	956,00	44,200	709 405 082	1.004,12
250 - 300	709 405 686	1.141,95	55,000	709 405 086	1.198,83
300 - 350	709 405 688	2.745,46	67,400	709 405 088	2.694,07


le tableau se poursuit à la page suivante

DN-DN (mm)	EPDM / A2 Code	EUR	poids (kg)	NBR / A4 Code	EUR
300 - 400	709 405 689	3.095,73	69,680	709 405 089	3.251,10
350 - 400	709 405 690	3.294,17	78,000	709 405 090	3.250,55
400 - 425	709 405 693	3.381,70	92,400	709 405 093	3.556,57
400 - 450	709 405 692	3.461,57	86,800	709 405 092	3.637,94
425 - 475	709 405 695	4.689,57	100,300	709 405 095	4.931,83
450 - 500	709 405 694	4.782,41	107,200	709 405 094	5.026,32
500 - 550	709 405 696	4.831,19	113,500	709 405 096	5.075,10
550 - 600	709 405 697	5.047,65	130,000	709 405 097	5.300,34
600 - 625		sur demande		709 405 298	sur demande
600 - 675		sur demande		709 405 299	sur demande
600 - 700		sur demande		709 405 300	sur demande

DN-DN (mm)	EPDM / A4 Code	EUR	poids (kg)
50 - 65	709 405 318	273,46	5,500
65 - 80	709 405 320	293,13	6,700
80 - 100	709 405 324	336,90	8,000
100 - 125	709 405 332	415,66	11,600
100 - 150	709 405 336	483,47	15,200
125 - 150	709 405 338	496,58	16,700
150 - 200	709 405 348	581,91	24,800
200 - 225	709 405 378	857,55	37,000
200 - 250	709 405 381	sur demande	37,400
225 - 250	709 405 382	1.004,12	44,200
250 - 300	709 405 386	1.198,83	55,000
300 - 350	709 405 388	2.694,07	67,400
300 - 400	709 405 389	3.251,10	69,680
350 - 400	709 405 390	3.250,55	78,000
400 - 425	709 405 393	3.556,57	92,400
400 - 450	709 405 392	3.637,94	92,000
425 - 475	709 405 395	4.931,83	100,300
450 - 500	709 405 394	5.026,32	107,200
500 - 550	709 405 396	5.075,10	113,500
550 - 600	709 405 397	5.300,34	130,000
600 - 625	709 405 698	sur demande	196,300
600 - 675	709 405 699	sur demande	195,600
600 - 700	709 405 700	sur demande	203,000

DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. side 1 (mm)	ID min. side 3 (mm)	e (mm)	PN Eau (bar)	MOP Gas (bar)
50 - 65	209 - 254	191	84	84	3xM12/3xM12	16	8
65 - 80	223 - 267	210	84	84	3xM12/3xM12	16	8
80 - 100	222 - 270	241	84	90	3xM12/3xM16	16	8
100 - 125	228 - 277	270	90	90	3xM16/4xM16	16	8
100 - 150	286 - 353	312	90	110	3xM16/4xM16	16	8
125 - 150	286 - 346	312	90	110	4xM16/4xM16	16	8
150 - 200	290 - 364	371	110	110	4xM16/6xM16	16	8
200 - 225	349 - 420	415	110	125	6xM16/6xM20	16	8
200 - 250	364 - 443	445	110	130	6xM16/6xM20	16	8
225 - 250	368 - 450	445	125	130	6xM20/6xM20	16	8
250 - 300	405 - 486	495	130	130	6xM20/8xM20	16	8
300 - 350	443 - 527	534	130	130	8xM20/8xM20	16*	8*
300 - 400	469 - 552	574	130	135	8xM20/10xM20	16*	8*
350 - 400	472 - 561	574	130	135	8xM20/10xM20	16*	8*
400 - 425	437 - 520	623	135	160	10xM20/10xM20	10	5
400 - 450	437 - 520	641	135	160	10xM20/10xM20	10	5
425 - 475	483 - 558	672	160	160	10xM20/10xM20	10	5
450 - 500	483 - 558	691	160	160	10xM20/10xM20	10	5
500 - 550	478 - 553	739	160	160	10xM20/12xM20	10	5

DN-DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. side 1 (mm)	ID min. side 3 (mm)	e (mm)	PN Eau (bar)	MOP Gas (bar)
550 - 600	488 - 563	796	160	170	12xM20/14xM20	10	5
600 - 625	576 - 644	860	170	210	14xM20/14xM20	10	-
600 - 675	582 - 650	895	170	210	14xM20/14xM20	10	-
600 - 700	594 - 662	940	170	210	14xM20/16xM20	10	-



Adaptateur à bride MULTI/Joint® 3050 Plus, très grande plage de tolérance

Exécution:

- Compatible avec tout type de matériel
- Compatible avec les réseaux d'eau et de gaz
- Fonte ductile GGG45 corps et brides conformes à la norme EN-GJS 450-10
- Revêtement epoxy resicoat répondant aux normes standards GSK et pr EN14901
- Joint NBR ou EPDM, conforme à la norme EN682 (-5°C à +50°C), EPDM conforme à la norme EN 681-1 (0°C à +50°C)
- Déviation angulaire max admissible : 8 ° nominal par extrémité
- Acier inoxydable de qualité A2 (AISI 304) ou A4 (AISI316) pour vis, écrous et rondelles
- Capuchon hygiénique compris pour les DN50 - DN825

Recommandations:

- Veuillez lire le manuel technique
- Pour tous les tubes plastiques, l'utilisation d'une douille d'appui en inox (voir accessoires) est fortement conseillée et même dans certains cas obligatoire. Se reporter à notre manuel technique

Remarque:

ID min. = Profondeur minimum d'insertion

DN (mm)	Plage de tolérance 1 (mm)	Bride (mm)	Perçage	NBR / A2 Code	EUR	EPDM / A2 Code	EUR
50	46 - 71	50	PN16	709 351 210	156,63	709 351 610	156,63
65	63 - 90	60/65	PN16	709 351 212	199,28	709 351 612	199,28
80	84 - 105	80	PN16	709 351 214	220,96	709 351 614	220,96
100	104 - 132	100	PN16	709 351 216	264,70	709 351 616	264,70
125	132 - 155	125	PN16	709 351 218	415,66	709 351 618	415,66
150	154 - 192	150	PN16	709 351 220	389,39	709 351 620	389,39
200	192 - 232	200	PN10/PN16	709 351 224	584,09	709 351 624	584,09
250	267 - 310	250	PN10/PN16	709 351 228	743,80	709 351 628	743,80
300	315 - 356	300	PN10/PN16	709 351 232	914,42	709 351 632	914,42
350	352 - 393	350	PN10/PN16	709 351 236	1.946,55	709 351 636	1.946,55
400	392 - 433	400	PN10/PN16	709 351 238	2.119,77	709 351 638	2.119,77
450	450 - 482	450	PN10/PN16	709 351 272	2.888,84	709 351 672	2.888,84
500	500 - 532	500	PN10/PN16	709 351 274	2.992,53	709 351 674	2.992,53
600	605 - 637	600	PN10/PN16	709 351 278	4.557,27	709 351 678	4.557,27

DN (mm)	NBR / A4 Code	EUR	EPDM / A4 Code	EUR	poids (kg)
50	709 351 010	164,95	709 351 310	164,95	4,800
65	709 351 012	209,56	709 351 312	209,56	5,400
80	709 351 014	231,89	709 351 314	231,89	6,700
100	709 351 016	277,83	709 351 316	277,83	8,000
125	709 351 018	435,33	709 351 318	435,33	10,800
150	709 351 020	409,09	709 351 320	409,09	14,800
200	709 351 024	610,35	709 351 324	610,35	23,600
250	709 351 028	783,17	709 351 328	783,17	33,200
300	709 351 032	962,56	709 351 332	962,56	48,800
350	709 351 036	2.042,86	709 351 336	2.042,86	56,600
400	709 351 038	2.217,73	709 351 338	2.217,73	70,800
450	709 351 072	3.037,66	709 351 372	3.037,66	70,000
500	709 351 074	3.142,62	709 351 374	3.142,62	91,000
600	709 351 078	4.782,41	709 351 378	4.782,41	126,200