

990-22

Manomètre CLAMP

Matériau du corps inox 316 L
Raccord process tri-clamp - PN 40
Matériau de la membrane inox 316 L
Huile de remplissage KN 59
Température max. -10°C/+150°C
Fiche technique : **DS 99-41**

gamme	DN membrane	DN ferrule
CL13	Ø 20 mm	Ø 25,4 mm
CL15	Ø 38 mm	Ø 50,5 mm
CL16	Ø 51 mm	Ø 64 mm



Pression



Mano. Ø 100 étendue de mesure en bar	DN 1"1/2 raccord vertical		DN 2" raccord vertical	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RV01CL15		2335RV01CL16	
-1/3 b	2335RV04CL15		2335RV04CL16	
-1/5 b	2335RV05CL15		2335RV05CL16	
-1/9 b	2335RV06CL15		2335RV06CL16	
0/1 b	2335RV09CL15		2335RV09CL16	
0/1.6 b	2335RV10CL15		2335RV10CL16	
0/2.5 b	2335RV11CL15		2335RV11CL16	
0/4 b	2335RV12CL15		2335RV12CL16	
0/6 b	2335RV13CL15		2335RV13CL16	
0/10 b	2335RV14CL15		2335RV14CL16	
0/16 b	2335RV15CL15		2335RV15CL16	
0/25 b	2335RV16CL15		2335RV16CL16	
0/40 b	2335RV17CL15		2335RV17CL16	

Mano. Ø 100 étendue de mesure en bar	DN 1"1/2 raccord arrière		DN 2" raccord arrière	
	réf.	€	réf.	€
-1/0 b	2335RA01CL15		2335RA01CL16	
-1/3 b	2335RA04CL15		2335RA04CL16	
-1/5 b	2335RA05CL15		2335RA05CL16	
-1/9 b	2335RA06CL15		2335RA06CL16	
0/1 b	2335RA09CL15		2335RA09CL16	
0/1.6 b	2335RA10CL15		2335RA10CL16	
0/2.5 b	2335RA11CL15		2335RA11CL16	
0/4 b	2335RA12CL15		2335RA12CL16	
0/6 b	2335RA13CL15		2335RA13CL16	
0/10 b	2335RA14CL15		2335RA14CL16	
0/16 b	2335RA15CL15		2335RA15CL16	
0/25 b	2335RA16CL15		2335RA16CL16	
0/40 b	2335RA17CL15		2335RA17CL16	

RACCORD MICRO-CLAMP

NOUVEAUTÉ

Mano. Ø 63 étendue de mesure en bar	DN 20 raccord vertical	
	réf.	€
0/6 b	2333RV13CL13	
0/10 b	2333RV14CL13	
0/16 b	2333RV15CL13	
0/25 b	2333RV16CL13	
0/40 b	2333RV17CL13	



Accessoires pour raccords clamp

désignation	matière	DN	réf.	€
Collier clamp	inox	38 mm	COLLIER15	
Collier clamp	inox	50 mm	COLLIER16	
Joint	EPDM	38 mm	JOINT15	
Joint	EPDM	50 mm	JOINT16	
Ferrule à souder	inox	38 mm	FERRULE15	
Ferrule à souder	inox	50 mm	FERRULE16	