




ELGEF Plus Colliers de prise électrosoudables PE100 d63-400mm / SDR11 / nouvelle version

- 10 bar gaz / 16 bar eau
 - complets avec partie inférieure
 - connecteurs 4 mm
 - indicateur de soudage
 - En combinaison avec les éléments du système modulaire, la compatibilité SDR est définie par les tés de perçage, les robinets d'arrêt et les embouts mâles avec perforateur.
- Topload : Livraison sans partie inférieure pour assemblage avec l'outil Topload numéro 799 350 475




#	d (mm)	d1 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Code	EUR	poids (kg)
	63	63	50	16	11	193 137 037	sur demande	0,325
	75	63	65	16	11	193 137 047	sur demande	0,455
	90	63	80	16	11	193 137 057	sur demande	0,415
	110	63	100	16	11	193 137 067	sur demande	0,458
	125	63	100	16	11	193 137 077	sur demande	0,502
	140	63	125	16	11	193 137 087	sur demande	0,523
	160	63	150	16	11	193 137 097	sur demande	0,493
	180	63	150	16	11	193 137 107	sur demande	0,600
	200	63	200	16	11	193 137 117	sur demande	0,634
	225	63	200	16	11	193 137 127	sur demande	0,618
	*	250	250	16	11	193 137 137	sur demande	0,627
Topload	*	280	250	16	11	193 137 147	sur demande	0,359
Topload	*	315 - 355	300 - 350	16	11	193 137 157	sur demande	0,373
Topload	*	400	400	16	11	193 137 177	sur demande	0,356

L Tube SDR

(mm)

	164	9 - 11
	164	9 - 11
	164	9 - 11
	164	9 - 17.6
	164	9 - 17.6
	164	9 - 17.6
	164	9 - 17.6
	164	9 - 17.6
	164	9 - 26
	164	9 - 26
	164	9 - 26
	164	9 - 26
Topload	164	9 - 26
Topload	164	9 - 26
Topload	164	9 - 33

ELGEF Plus Colliers de dérivation



- **PE 100 SDR 11** (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- raccord système Saturn complet, avec selle inférieure et 3 vis
- préfixation avec charnière clips
- raccordement électrosoudable avec système de fixation intégré
- conducteur chauffant protégés de tout contact avec le fluide
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- * Livré sans partie inférieure. Fixation des tuyaux avec outil à usage multiple no 193 281 027

d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	SP	GP	poids (kg)
110	90	193 135 009	sur demande	1	4	1,124
110	110	193 135 010	sur demande	1	4	1,224
125	90	193 135 019	sur demande	1	4	1,134
125	110	193 135 020	sur demande	1	4	1,290
*	140	193 135 029	sur demande	1	4	0,982
*	140	193 135 030	sur demande	1	4	1,087

le tableau se poursuit à la page suivante