



ecoFIT Réduction PE100 d25-710mm / SDR11

Exécution:

- Soudage conventionnel bout à bout selon DVS 2207
 - IR = Compatible Infrarouge (IR Plus). Choisir les paramètres de soudage: PE100
- *Jusqu'à 315 moulé par injection; au-delà, usiné par enlèvement de matière

d (mm)	d2 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	MDS	Code	poids (kg)	s1 (mm)	s2 (mm)	Z (mm)	Bm1 (mm)	Bm2 (mm)
25	20	20	16	IR	753 908 637	0,008	2,3	1,9	50	20	18
32	20	25	16	IR	753 908 642	0,010	2,9	1,9	50	20	18
32	25	25	16	IR	753 908 641	0,006	2,9	2,3	50	20	18
40	20	32	16	IR	753 908 648	0,017	3,7	1,9	58	20	20
40	25	32	16	IR	753 908 647	0,017	3,7	2,3	55	20	18
40	32	32	16	IR	753 908 646	0,019	3,7	2,9	55	20	18
50	25	40	16	IR	753 908 654	0,025	4,6	2,3	60	20	18
50	32	40	16	IR	753 908 653	0,026	4,6	2,9	60	20	18
50	40	40	16	IR	753 908 652	0,032	4,6	3,7	60	20	18
63	32	50	16	IR	753 908 660	0,046	5,8	2,9	65	20	18
63	40	50	16	IR	753 908 659	0,051	5,8	3,7	65	20	18
63	50	50	16	IR	753 908 658	0,056	5,8	4,6	65	20	18
75	40	65	16	IR	753 908 666	0,070	6,8	3,7	68	20	20
75	50	65	16	IR	753 908 665	0,074	6,8	4,6	65	20	18
75	63	65	16	IR	753 908 664	0,081	6,8	5,8	65	20	18
90	63	80	16	IR	753 908 671	0,125	8,2	5,8	75	22	17
90	75	80	16	IR	753 908 670	0,132	8,2	6,8	75	22	17
110	63	100	16	IR	753 908 672	0,219	10,6	6,2	90	28	28
110	75	100	16	IR	753 908 677	0,219	10,0	6,8	90	28	17
110	90	100	16	IR	753 908 676	0,240	10,0	8,2	90	28	20
125	110	100	16	IR	753 908 680	0,350	11,4	10,0	100	32	26
140	110	125	16	IR	753 908 685	0,437	12,7	10,0	110	35	28
140	125	125	16	IR	753 908 684	0,474	12,7	11,4	110	35	28
160	110	150	16	IR	753 908 690	0,612	14,6	10,0	120	40	25
160	140	150	16	IR	753 908 688	0,674	14,6	12,7	120	40	33
180	90	150	16	IR	753 908 149	0,925	16,4	8,2	145	50	40
180	110	150	16	IR	753 908 150	1,020	16,4	10,0	150	55	42
180	125	150	16	IR	753 908 151	1,020	16,4	11,4	143	52	40
180	140	150	16	IR	753 908 152	1,015	16,4	12,7	135	51	47
180	160	150	16	IR	753 908 153	1,140	16,4	14,6	135	55	52
200	160	200	16	IR	753 908 692	1,247	18,2	14,6	150	50	35
200	180	200	16	IR	753 908 158	1,475	18,2	16,4	145	62	54
225	110	200	16	IR	753 908 695	1,559	20,5	10,0	171	55	45
225	160	200	16	IR	753 908 696	1,590	20,5	14,6	160	55	37
225	180	200	16	IR	753 908 162	1,800	22,7	20,5	160	64	59
225	200	200	16	IR	753 908 697	1,844	20,5	18,2	160	55	48
250	160	250	16	IR	753 908 165	2,305	20,5	14,6	177	65	53
250	180	250	16		753 900 001	2,513	22,7	16,4	175	60	55
250	200	250	16		753 900 002	2,450	22,7	18,2	190	60	60
250	225	250	16		753 908 168	3,025	22,7	20,5	180	65	65
280	200	250	16		753 900 004	3,540	25,4	18,2	205	70	50
280	225	250	16		753 908 172	3,860	25,4	20,5	210	75	58
280	250	250	16		753 908 173	4,155	25,4	22,7	206	75	60
315	200	300	16		753 900 007	3,996	28,6	20,5	225	80	50
315	225	300	16		753 908 176	5,260	28,6	20,5	237	84	57
315	250	300	16		753 908 177	5,415	28,6	22,7	236	86	64
315	280	300	16		753 908 178	5,600	28,6	25,4	231	86	72
*	710	500			753 900 035	20,890	64,5	45,4	190	84	40
*	710	560			753 900 036	19,590	64,5	50,8	170	81	40
*	710	630			753 900 037	17,030	64,5	57,2	140	71	40

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>