

Pompes d'épreuve éprouvée et fiable pour essais de pression et d'étanchéité de système de tuyauteries et réservoirs.

REMS Push 25	
Plage d'essai et de pression	≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi
REMS Push 60, REMS Push 60 INOX	
Plage d'essai et de pression	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Eau, huile, glycol	
Valeur pH des liquides	7 – 12
Température des liquides	≤ 60 °C
Viscosité des liquides	≤ 1,5 mPa s

REMS Push – étanchéité fiable.

Utilisation universelle

Dans les installations sanitaires, chauffages, solaires et Sprinkler, les systèmes à air comprimé, à vapeur et frigorifiques, les installations oléodynamiques, la chaudronnerie.

Conception

Exécution métallique, robuste et adapté aux exigences des chantiers et contraintes élevées. REMS Push 25/60 avec réservoir en tôle d'acier à revêtement de poudre résistant à la corrosion, capacité de 9 l (Push 25) ou 12 l (Push 60). Levier anti-torsion avec poignée ergonomique, transformable par blocage en poignée de transport. Piston de pression en laiton, faible usure, Ø 30 mm. Manomètre à aiguille traînante pour détection facile des pertes de pression pendant les épreuves de pression et d'étanchéité. L'aiguille traînante s'immobilise à l'affichage de la plus haute pression atteinte, jusqu'à sa remise à zéro manuelle. Tuyau à haute pression avec raccord 1/2". Display de distribution avec dispositif de protection solide du manomètre. Manomètre à graduation fine (accessoire), p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, pour lecture d'une modification de pression de 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pendant les essais d'étanchéité, selon DIN 1988.

Réservoir en acier inoxydable

REMS Push 60 INOX avec réservoir en acier inoxydable d'une contenance de 12 l. Pour une très longue durabilité.

Mode de fonctionnement

Essais de pression et étanchéité avec eau ou huile. Système à double soupape, pour montée en pression fiable, avec billes traitées anti-corrosion. Débit élevé en course longue, réglage précis de la pression en course courte. Tuyau à haute pression armé textile évite de fausser les résultats de mesure.

Contenu de la livraison

REMS Push 25. Pompe d'épreuve à main avec manomètre à aiguille traînante, p ≤ 2,5 MPa/25 bar/363 psi, pour essais de pression et d'étanchéité d'installations et de réservoirs jusqu'à 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Réservoir en tôle d'acier avec revêtement de poudre résistant à la corrosion, d'une contenance de 9 l. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2". Dans boîte carton.

	Code	€
	115002R	265,00

Contenu de la livraison

REMS Push 60. Pompe d'épreuve à main avec manomètre à aiguille traînante, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pour essais de pression et d'étanchéité d'installations et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi. Réservoir en tôle d'acier avec revêtement de poudre résistant à la corrosion, d'une contenance de 12 l. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2". Dans boîte carton.

	Code	€
	115000R	285,00

Contenu de la livraison

REMS Push 60 INOX. Pompe d'épreuve à main avec manomètre à aiguille traînante, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, pour essais de pression et d'étanchéité d'installations et de réservoirs jusqu'à 6 MPa/60 bar/870 psi. Réservoir en acier inoxydable d'une contenance de 12 l. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2". Dans boîte carton.

	Code	€
	115001R	371,00

Accessoires

Désignation	Pression p ≤ MPa/bar/psi	Code	€
Pièce de raccordement avec manomètre et soupape d'arrêt	6/60/870	115110R	128,00
Manomètre à graduation fine	1,6/16/232	115045	82,40



Info

