





COOL-FIT 4.0 Raccord de transition PE/acier inoxydable Avec écrou libre G

Exécution:

- Raccord avec bout lisse PE100 SDR11 métrique
- Acier inoxydable 1.4404 / 316L avec écrou union desserré G
- Inclus joint plat EPDM
- Y compris demi-coquilles d'isolation



d	D	Thread	Pouces	DN	SDR	PN	Code	poids	D1	L	L1	L2	z
(mm)	(mm)		(inch)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	104	G	½	25	11	16	738 943 308	0,250	90	133	36	101	126
32	104	G	¾	25	11	16	738 943 318	0,264	90	135	36	101	129
32	104	G	1	25	11	16	738 943 328	0,296	90	135	36	101	129
40	128	G	1 ¼	32	11	16	738 943 309	0,595	110	155	40	91	148
40	128	G	1 ½	32	11	16	738 943 319	0,655	110	157	40	91	148
50	138	G	1 ½	40	11	16	738 943 310	0,820	110	164	44	96	154
63	149	G	2	50	11	16	738 943 311	1,307	125	186	48	103	170

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>